



## Husqvarna K 1270 Rail

Det kræver kraft, præcision og fart at skære skinner. K 1270 Rail er markedets mest kraftfulde kapsav til jernbaneskiner. Den skærer lige og hurtigt og skinnefiksturen monteres hurtigt på skinnen. Fiksturen udformning sikrer, at der kan skæres fra begge sider.



### Perfekte vinkelrette snit

Skinnefixtur RA 10 monteres hurtigt på skinnen og giver perfekte vinkelrette snit.



### Antivibrationssystem

Reducerede vibrationer i kapsavens håndtag for mere komfort og længere arbejdsperioder.

### Let at starte

Det unikke design på karburator, cylinder og det digitale tændingsystem sikrer, sammen med Air Purge og dekompressionsventil, en let start.



### Skæring fra begge sider

Skinnefixtur RA 10 er inkluderet som standard og muliggør skæring fra begge sider af skinnen.



## EGENSKABER

- Let at starte
- Reducerede vibrationer i kapsavens håndtag for mere komfort og længere arbejdsperioder.
- Skinnefixtur RA 10 monteres hurtigt på skinnen og giver perfekte vinkelrette snit.
- Skinnefixtur RA 10 er inkluderet som standard og muliggør skæring fra begge sider af skinnen.
- Hurtig stabil montering af skinnefixturet på skinnen.
- Overlegen kraft med lavt udslip
- Formindsket slidtage takket være drivrem med fuldt forseglede transmission, som holder skærestøvet ude.
- Det eneste tidspunkt du behøver at efterse luftfiltret eller skifte det, er, hvis du oplever en nedsættelse i savens ydelse.
- Vores to-trins luftfiltreringssystem med centrifugalrengøring og papirfilter giver længere levetid på produktet og længere serviceintervaller.
- Indbygget automatisk filterkompensation giver høj, konstant effekt i hele luftfilterets levetid.
- Giver bedre kraftoverførsel, skal ikke spændes så ofte, og holder betydeligt længere.

Tekniske specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Tomgang	2700 o/min.
Overgrænse for tomgang	3500 o/min.
Maks. omdrejninger	8400 o/min.
Kraft/vægt ratio	0.27 kW/kg
Effekt	5.8 kW
Maks. motoromdrejninger	4300 o/min.
Maks. periferhastighed	90 m/s
Nedre omdrejningsbegrænsning	9100 o/min.
<b>DIMENSIONER</b>	
Artiklens bruttovægt	35900 g
Varenr. nettovægt	22600 g
Spindeldiameter	25.4 mm
Maks. klingediameter	400 mm
Diameter klingeflanche	119 mm
Maks. klingetykkelse	5 mm
Maks. skæredybde	145 mm
Kraft/vægt ratio	0.27 kW/kg
Højde	476 mm
Længde	771 mm
Bredde	241 mm
Vægt	16.0 kg
<b>MOTOR</b>	
Cylinderbor	60.0 mm
Cylindervolumen	118.8 cm <sup>3</sup>
Cylinderslag	42.0 mm
Cylindere	1
Elektrode afstand	0.5 mm
Motorkøling	Blæser/luft
Maks. omdrejninger	9300 o/min.
Tændrør	NGK BPMR7A
<b>UDSTYR</b>	
Starter	Manual cord with spring
UNC-vandtilslutning	N/A
<b>SMØREMIDDEL</b>	
Motorkøling	Blæser/luft
Benzinforbrug	502 g/kWh
Kapacitet benzintank	1.25 l
Smøremiddeltype	Husqvarna 2-takt eller lignende at 50:1
<b>EMBALLAGE</b>	
Emballagens højde	500 mm
Emballagens længde	975 mm
Emballage volumen	170.63 dm <sup>3</sup>
Emballagens bredde	350 mm
Mængde i Master pakke	1
<b>EMISSIONSDATA EPA</b>	
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit)	421.88 g/kWh
Udstødningsemissioner (CO FEL)	536 g/kWh
Udstødningsemissioner (CO2 gennemsnit)	716 g/kWh
Udstødningsemissioner (HC gennemsnit)	53.13 g/kWh
Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit)	0.80 g/kWh
<b>EMISSIONSDATA EU</b>	
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit)	387.06 g/kWh
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit)	726 g/kWh
Udstødningsemissioner (HC gennemsnit)	52.34 g/kWh
Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit)	0.88 g/kWh
<b>MATERIALER</b>	
Cardboard	1174 g
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

**Tekniske specifikationer**

Metal total	2230 g
Paper + Cardboard total	1174 g
PE total	40 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	293 g
Plastic total	293 g
PS/EPS/HIPS total	253 g
<b>LYD OG STØJ</b>	
Garanteret lydeffektniveau (LWA)	117 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	116 dB(A)
Lydniveau ved brugerens øre	104 dB(A)
<b>VIBRATIONER</b>	
Daglige vibrationer (Aeqv)	4.4 m/s <sup>2</sup>
Daglig vibrationseksponering (A8)	1.56 m/s <sup>2</sup>
Daglig vibrationseksponering	1 t
Vibrationer venstre håndtag	4.4 m/s <sup>2</sup>
Vibrationer højre håndtag	3.9 m/s <sup>2</sup>